

Reisiggabel

für Schlepper, Radlader und Teleskoplader



2016



die Reisiggabel ist geeignet zum laden von Ästen, Stäuchern, Grünschnitt im Forst und Gartenbau



Grundausrüstung:

- *Anbaufertig mit Schnellwechsellaufnahme-Euronorm
- *Höhe der Zange: 1000mm, Zinken(Rohr) Länge: 1100mm
- *Öffnungsweite : ca. 1500mm.
- * Oberzange mit 2-stk. Hydraulikzylinder
- * Zinken(Rohr) 4-stk. geschraubt

*Standard Farben:

RAL 9005 / RAL 7021 / RAL 7043 / RAL 6011 / RAL 3020



| Art.-Nr. | Breite | Inhalt-L | Gewicht ca. | Preis € |
|----------|--------|----------|-------------|---------|
| 10007 | 2000mm | 1800 | 500 kg | |
| 10008 | 2200mm | 1900 | 530 kg | |

| Art.-Nr. | Sonderausstattung: | Preis € |
|----------|---|---------|
| 11009 | Zusätzlicher Zinken(Rohr) stk. | |
| 11005 | mit Schnellwechsellaufnahme für Radlader oder Teleskoplader | |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.